

Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti pozemních komunikací

Závady ve schůdnosti a sjízdnosti pozemních komunikací budou odstraňovány v celé jejich šířce a délce a to při souvislé vrstvě sněhu nad 5 cm a budou odstraňovány odhrnutím sněhu popřípadě posypem inertním materiálem. Posyp inertním materiálem bude prováděn po ukončení sněhových srážek a odstranění sněhu na kluzkých vozovkách a to při námraze, zejména ve spádech a v zatáčkách. Sníh se bude odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ušlapání a přimrznutí k povrchu pozemní komunikace. Z pozemní komunikace bude nutné odstranit sněhovou břečku. Sníh bude ponechán v hromadách tak, aby nebyla ztížena jeho případná nakládka, tj. sníh nebude přihrnut ke stromům nebo sloupům veřejného osvětlení. Při odstraňování závad nesmí dojít k zatarasení přechodů pro chodce, vstupů a vjezdů do objektů a taktéž nesmí být omezeny rozhledové poměry. Nutno podotknout, že odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti pozemních komunikací bude prováděno šetrně a to tak, aby nedocházelo k narušení jejich povrchů ani ostatních konstrukcí například chodníků atp.

Rozdělení pozemních komunikací dle pořadí důležitosti zimní údržby:

I. pořadí důležitosti	pozemní komunikace, které tvoří hlavní systém a které spojují okrajové části města s jeho středem, zdravotnickými zařízeními, nádražím ČD a zastávek ČSAD
II. pořadí důležitosti	důležité pozemní komunikace v jednotlivých částech města, které plní funkci sběrných komunikací a navazují na hlavní systém
III. v pořadí důležitosti	ostatní pozemní komunikace

Nastane-li závada ve schůdnosti a sjízdnosti v době mezi 6.00 - 20.00 hod., nesmí být doba od zjištění vzniku závady ve schůdnosti a sjízdnosti do doby zahájení jejího odstraňování delší než 2 hodiny.

Schůdnost a sjízdnost musí být zajištěna od zjištění vzniku závady v době nejpozději do:

I. pořadí důležitosti	do 4 hodin
II. pořadí důležitosti	do 10 hodin
III. pořadí důležitosti	ihned po I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hodin