



Městský úřad Vrbnů pod Pradědem

Nádražní 389, 793 26 Vrbnů pod Pradědem
Odbor výstavby a životního prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne: 26.2.2018
Čj: MUVP 3094/2018
Sp. zn.: 2305/2018/VaŽP/Ves
PID: MUVPX008SKSP
Vyřizuje: Ing. Jaroslava Veselá, Ph.D.
Telefon: 554 795 130
Fax: 554 751 610
E-mail: jaroslava.vesela@vrbnopp.cz
Datum: 21.3.2018

- dle rozdělovníku

INFORMACE

O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Povodí Odry, státní podnik, IČO 70890021, Varenská 3101, 702 00 Ostrava,
kterého zastupuje C.S.C. spol. s r.o., IČO 64084914, Zámecké nám. 42, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jen "žadatel") dne 26.2.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78a stavebního zákona, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 92 stavebního zákona, pro umístění stavby:

Opatření v prostoru jezu Kunov

na pozemku parc. č. 2221/1, 494/13, v katastrálním území Široká Niva.

Stavba obsahuje stavební objekt SO 02 Rybochod:

Konstrukce rybochodu je navržena s korytem opevněným lomovým kamenem a s tůnkami miskovitého tvaru mezi jednotlivými přepážkami. Vlastní rybí přechod je tvořen podélně střídanými oboustrannými kamennými přehrázkami vedenými napříč, se střídavě zahloubenou částí v levé a pravé části rybího přechodu, případně se šterbinou na celou hloubku vody.

Navrhovaný rybí přechod bude umístěn na levém břehu řeky Opavy za levobřežní opěrnou zdí jezu Kunov.

Vtok do rybochodu bude napojen nad jezovým profilem z koryta toku Opavy. Výtok z rybochodu bude vyústěn do řeky Opavy mezi prahem vývaru jezu a stávajícím silničním mostem. Při rozdílu výšek hladiny stálého vzduť nad jezem Kunov (414,00 m n.m. – dno vtoku 413,80 m n.m.) a hladiny Q330d vody v korytě pod jezem (411,16 m n.m.) v hodnotě cca 2,6 m a při průměrném celkovém sklonu rybochodu v rozmezí 1:15-1:20 je celková navržená délka rybího přechodu $L = 40$ m.

Konstrukce rybího přechodu je navržena pomocí balvanitého koryta zaříznutého ve stávajícím terénu na levé straně jezového objektu.



V balvanitém dně koryta rybochodu s opěrnými zídkami s kamenným obkladem budou vytvořeny příčné přepážky (přelivné hrany vytvořené z lomového kamene ukládaného do betonového podkladu) a zahlobené tůňky. Nepravidelné přelivné hrany budou výškově odstupňovány po 20 cm.

Vtok do rybochodu bude tvořen betonovým prahem se svislými zdmi seříznutými v koruně podle sklonu svahu levého břehu až po břehovou čáru. V břehové hraně bude v korytě rybochodu osazeno stavidlo s ručním ovládáním pro možnost nastavení průtoku do rybochodu, případně jeho zahrazení na vtoku.

Rybí přechod je navržen pro průtočné množství minimálně 180 l/s.

Levobřežní a pravobřežní strana rybochodu je tvořena zdí z vodostavebního betonu, ze strany líce obloženo kamenným obkladním zdivem. Pro zpřístupnění obou stran rybího přechodu bude na vtoku do rybochodu osazena těsně za hrazeným profilem dřevěná manipulační lávka opatřená uzamykatelnou brankou. Na zhlaví rybochodních zdí bude osazeno bezpečnostní zábradlí

Celková délka koryta rybochodu: 40,00 m

Kóta dna před nátokem do rybochodu: 413,00 m n. m.

Kóta vtokového prahu rybochodu: 413,80 m n. m.

Kóta dna na výtoku z rybochodu: 411,00 m n. m.

Podélný sklon rybochodu: 5,00 ‰ (1:20)

Stavební úřad Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 78a odst. 3 stavebního zákona

i n f o r m u j e o p o d á n í n á v r h u

na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Ing. Jaroslava Veselá, Ph.D.
Referent odboru výstavby a ŽP

Vyvěšeno dne:..... Sňato dne:.....

Razítko a podpis správního orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí informace na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

